

SUPRESTA L.L.C**磷酸酯抗燃液 EHCH N46****SUPRESTA EHCH N46****产品概述:**

该产品是基于磷酸酯为基础油，并加有抗氧化，抗水解，抗腐蚀的添加剂，具有很高的着火温度（545℃）；具有极好的抗腐蚀性能；良好的抗氧化性能；能有效防止磷酸酯在受到水污染后而分解。

适用范围:

适用于需要具备抗燃性能的液压系统中，如电力液压控制系统等火警危险性大的液压系统。因泄露、油管破裂或其他原因，液压油可能同加工中变热的表面接触而发生危险，本产品可防止以上危险发生。

注意事项:

该产品不可与水-乙二醇及乳化性液压系统混用，对于一些以氯丁橡胶为原材料的密封圈亦有一定的影响。但适用于采用了基硅、聚四氯乙烯、氟橡胶等类密封材料的场所。

典型数据:

外观	透明	DL/T429.1
颜色	淡黄	DL/T429.2
比重(20℃), g/mL	1.14	GB/T18841
运动粘度(40℃), mm ² /s	44	GB/T265
倾点, °C	-25	GB/T3535
酸值, mgKOH/g	0.04	GB/T264
水分, ppm	300	GB/T7600
氯含量, mg/Kg	11	DL/T43

颗粒污染度, SAE AS4059F 级	5	DL/T432
电阻率(20℃), Ω • cm	1×10 ¹⁰	DL/T421
	程序 I 10/0	
泡沫特性, mL/mL	程序 II 0/0	GB/T12579
	程序 III 10/0	
空气释放值(50℃), min	<3	SH/T0308
闪点℃	>240	GB/T3536
自然点℃	>530	DL/T706